



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fabriqué en Italie.

- Carrosserie ABS et tôle époxy.
- Refroidissement Détente Directe.
- Commande sans contact par cellule Infra-Rouge.
- Hauteur de remplissage adaptée aux gourdes.
- Buse de distribution traité ion argent (Nano Silver).
- Recueil-gouttes avec alarme ou raccordé évacuation.

Options :

- Lampe UV.
- Distributeur gobelets intégré.
- Débitmètre (alarme changement de filtre).

Versions disponibles :

- Eau Fraîche / Tempérée R-PRO-HFT-Ir
- Eau Fraîche / Tempérée / Chaude R-PRO-HFTC-Ir

Location à partir de **35.90** €HT/mois.

Vente à partir de **1235.00** €HT.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (en cm) :

- Fontaine : H 35,1 x P 41,6 x L 111,9
- Hauteur de commande : 111,95 cm
- Hauteur de remplissage : 28 cm

Eau Fraîche :

- Capacité : 15 L/heure
- Consommation : 100 W

Eau Chaude :

- Capacité : 8 L/heure
- Consommation : 1080 W
- Température réglable : 5° - 12°C
- Gaz réfrigérant : R600



↖ Détection à 1,5 cm de distance.