



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (en cm) :

- Fontaine BS30 : H 41,8 x P 49,9 x L 26,1
- Support BS30 : H 101,1 x P 49,5 x L 49,6
- Piètement BS30 : P 49,5 x L 49,6
- Hauteur de service BS30 : 27,6 cm
- Fontaine BS45 : H 47 x P 49,9 x L 31,8
- Support BS45 : H 95,9 x P 49,1 x L 55,4
- Piètement BS45 : P 49,1 x L 55,4
- Hauteur de service BS45 : 33,1 cm
- Hauteur de commande (sur meuble) : 138 cm

Eau Fraîche :

- Capacité : 30 L/heure (BS30) - 45 L/heure (BS45)
- Consommation : 230 W

Eau Chaude :

- Capacité : 8 L/heure
- Consommation : 810 W
- Température réglable : 5° - 12°C
- Gaz réfrigérant : HC R290

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fabriqué en Italie.

- Refroidissement Détente Directe.
- Carrosserie Inox.
- Raccordable à l'évacuation directe.
- Buse distribution Nano Silver.
- 2 versions : 30 (BS30) ou 45 L/heure (BS45).

Options :

- Compteur/débitmètre.
- Lampe UV.
- Pré-dosage service.
- Extension recueil-gouttes avec alarme et voyant.
- Meuble pour rangement ou isolement bouteille CO²*.

Versions disponibles :

- Eau Fraîche / Tempérée PREMIUM-BS30FT ou BS45FT
- Eau Fraîche / Tempérée / Gazeuse PREMIUM-BS30FTG ou BS45FTG

Modèles Eau Chaude à la vente uniquement.

Location à partir de **39.90 €HT/mois** (hors options et services).

Vente à partir de **3317.90 €HT** (sur meuble, hors options).



↖ Version « Comptoir ».