



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



- Carrosserie Inox ou Epoxy noire.
- Porte gobelets intégré (distribution vers le haut).
- Peut être raccordé au réseau d'évacuation PVC.
- Voyant LED pour le contrôle de service (6 mois ou 3000 litres).
- Cellule de refroidissement en acier inox garni de particules d'argent (propriétés bactéricides).
- Système breveté SILVER TURBO CLEAN (chaque utilisation crée un tourbillon sur les parois et empêche la formation de biofilm).

Options :

- Lampe UV.
- Digiflow.

Versions disponibles :

- Eau Fraîche / Tempérée PREMIUM-FFT
- Eau Fraîche / Tempérée / Pétillante PREMIUM-FTG

Location à partir de **35.90 €HT/mois.**

Commande Sans Contact en option

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (en cm) :

- Fontaine : H 106 x P 17,5 x L 25
- Hauteur de commande : 106 cm
- Hauteur de remplissage : 29 cm

Eau Fraîche :

- Capacité : 30 L/heure
- Caractéristiques électriques : 0,64 A

Eau Pétillante :

- Capacité : 10 L/heure
- Caractéristiques électriques : 0.75 A
- Compresseur 1/15 HP : R134a (126 g)
- R600a sur modèles 2022



↑ Gobelets et commandes.

